

R-UPR1008

UPS Interactivo 1000VA / 500Watts

R-UPR1008 Capacidad: 1000VA/500W

UPS Interactivo con reguladores de voltaje y supresor de picos (No Break) diseño minitorre con regulador de voltaje automático (AVR), supresor de pico incorporado.

Cuenta con controles potentes basados en microprocesadores para una mayor confiabilidad con regulación automática de la tensión. Ideal para proteger computadoras, sistemas de red y video juegos.

CARACTERÍSTICAS:

- 8 Salidas (Nema 5-15R)
4 salidas con respaldo y AVR.
4 salidas con supresor.
- 6 puertos USB en total:
5 Tipo-A, 1 Tipo-C, total de 2.4A.
- Hasta 300 Joules de protección contra picos de voltaje.

PROTECCIÓN:

- Potencia 1000VA/500W.
- Supresión de picos 300 Joules.
- Rango de voltaje 80-145 Vca.
- Breaker de protección sobrecarga.

APLICACIONES TÍPICAS

- | | | |
|--|---|--|
|  Pantallas LED/LCD |  Consolas de Video |  Sistemas de seguridad CCTV |
|  Sistema de Compúto |  Routers /Modem | |
|  Audio/Video y Entretenimiento |  Puntos de Venta | |

CERTIFICACIONES



Escanea y conoce
nuestros productos



R-UPR¹⁰⁰⁸

UPS Interactivo 1000VA / 500Watts

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER

ENTRADA

Voltaje	120Vca
Frecuencia	50/60 Hz Ajuste automático
Rango de voltaje	80 - 145 Vca
Corriente Max. Entrada (Bypass)	1200W (10 Max)

SALIDA

Voltaje	120Vca
Regulación de voltaje batería normal	120Vca +/- 10%
Frecuencia	50Hz / 60Hz ± 1Hz
Forma de onda	Simulación Onda Senoidal
Tiempo de transferencia	2-4ms (Típico)
Cantidad y tipo de salidas	4 con respaldo y AVR + 4 con supresor
Corriente Max. Salida (Bypass)	10 max
Cargador USB	5 USB-A y 1 USB-C (total 2 amp @ 5Vdc)

BATERÍA

Voltaje / Tipo / Cantidad	12VDC 12V9AH * Libre de mantenimiento
Tiempo de recarga	4hr a 90% después de la descarga completa
Protección de seguridad	Sobrecarga y descarga profunda de batería

INDICADORES LCD

Modo batería: 2 Tonos Cortos cada 8 segundos,
Batería baja: 4 Tonos Cortos cada segundo,
Sobrecarga: Beep y Zumbido continuo, Critico: Beep continuo

PROTECCIÓN


Protección contra corto circuito	Breaker termomagnético y Circuitos Electrónicos (Modo de Línea)
Protección de picos de voltaje (Joules)	300 Joules

FÍSICAS

Dimension (Largo x Alto x Profundo)	195 x 138 x 355 mm
Peso (Kg)	5.45 (Kgs)

La serie R-UPR, es una línea de No-Breaks (UPS) interactivo con un regulador de voltaje integrado de amplio rango de funcionamiento.


Cuando las condiciones de flujo eléctrico son normales, el UPS le protege contra bajos y altos voltajes, mientras utilizan la energía para cargar la batería interna.




Botón ON / OFF
y arranque en frío



Leds Indicadores



5 cargadores USB TIPO-A
y 1 cargador USB Tipo-C



Breaker

AMBIENTE

Temperatura	0° C - 40° C (32°F~104°F)
Humedad relativa	0-95% (No Condensado)
Nivel de ruido	<40 dB en 1M

CERTIFICACIONES

NOM, ISO9001- 2015, ISO14001, QCERT Cert. No.: 3166

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"

1120v3



cdpenergy

www.cdpenergy.com